DATABLAD

# Brøndafdækninger, runde

## PRODUKT BESKRIVELSE

- Dæksel af 2,5 mm tyk plade, med overhøjde i midten, med indv. tværafstivning
- Fra 800 × 800 mm resp. Ø 800 mm med gastrykdæmper.
- Selvlåsende mekanisme, holdeanordning der kun kan lukkes op med hånden.
- Ramme beregnet til betonindstøbning eller montering med bolte



## PRODUKTEGENSKABER

| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Form | Rund uden ventilationsskorsten |

## PRODUKTVARIANTER

| | 47156 | 47157 | 47158 | 47162 | 47163 | 47164 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indvendigt skaktmål | 625 mm | 800 mm | 1000 mm | 625 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Materiale | Stål, galvaniseret | Stål, galvaniseret | Stål, galvaniseret | Stål, galvaniseret | Galvaniseret stål | Stål, galvaniseret |
| Transportmål | 740 mm × 740 mm × 200 mm | 920 mm × 920 mm × 200 mm | 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm | 740 mm × 740 mm × 200 mm | 920 mm × 920 mm × 200 mm | 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm |
| Udførelse | uden isolering | uden isolering | uden isolering | med isolering | med isolering | med isolering |
| Udv. mål max. L x B x H | 745 mm | 920 mm | 1120 mm | 745 mm | 920 mm | 1120 mm |

| | 47159 | 47160 | 47161 | 47165 | 47166 | 47167 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indvendigt skaktmål | 625 mm | 800 mm | 1000 mm | 625 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Materiale | rustfrit stål | rustfrit stål | rustfrit stål | – | – | – |
| Transportmål | 740 mm × 740 mm × 200 mm | 920 mm × 920 mm × 200 mm | 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm | 740 mm × 740 mm × 200 mm | 920 mm × 920 mm × 200 mm | 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm |
| Udførelse | uden isolering | uden isolering | uden isolering | med isolering | med isolering | med isolering |
| Udv. mål max. L x B x H | 745 mm | 920 mm | 1120 mm | 745 mm | 920 mm | 1120 mm |

**ZARGES DANMARK**
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 10.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.