



Brøndafdækning, kantet med ventilationshætte

Produkt beskrivelse

- Dæksel af 2,5 mm tyk plade, med overhøjde i midten, med indiv. tværafstivning
- Fra 800 x 800 mm resp. Ø 800 mm med gastykdæmper.
- Selvlåsende mekanisme, holdeanordning der kun kan lukkes op med hånden.
- Ramme beregnet til betonindstøbning eller montering med bolte
- EPDM-tætning på lågundersiden




Produktegenskaber

Form


Kantet med ventilationshætte

Produktvarianter


Varenummer 47110	Varenummer 47111	Varenummer 47112
Indvendig bredde skakt 625 mm	Indvendig bredde skakt 800 mm	Indvendig bredde skakt 1000 mm
Indvendig længde skakt 625 mm	Indvendig længde skakt 800 mm	Indvendig længde skakt 1000 mm
Indvendigt skaktmål 625mm x 625mm	Indvendigt skaktmål 800mm x 800mm	Indvendigt skaktmål 1.000mm x 1.000mm
Materiale Stål, galvaniseret	Materiale Stål, galvaniseret	Materiale Stål, galvaniseret




Transportmål 740 mm x 740 mm x 460 mm	Transportmål 920 mm x 920 mm x 460 mm	Transportmål 1.120 mm x 1.120 mm x 460 mm
Udførelse Uden isolering	Udførelse Uden isolering	Udførelse Uden isolering
Udv. mål max. L x B x H 745 mm x 745 mm	Udv. mål max. L x B x H 920 mm x 920 mm	Udv. mål max. L x B x H 1.120 mm x 1.120 mm
Varenummer 47118	Varenummer 47119	Varenummer 47120
Indvendig bredde skakt 625 mm	Indvendig bredde skakt 800 mm	Indvendig bredde skakt 1000 mm
Indvendig længde skakt 625 mm	Indvendig længde skakt 800 mm	Indvendig længde skakt 1000 mm
Indvendigt skaktmål 625mm x 625mm	Indvendigt skaktmål 800mm x 800mm	Indvendigt skaktmål 1.000mm x 1.000mm
Materiale Stål, galvaniseret	Materiale Stål, galvaniseret	Materiale Galvaniseret stål
Transportmål 750 mm x 750 mm x 480 mm	Transportmål 920 mm x 920 mm x 480 mm	Transportmål 1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm
Udførelse Med isolering	Udførelse Med isolering	Udførelse Med isolering
Udv. mål max. L x B x H 745 mm x 745 mm	Udv. mål max. L x B x H 920 mm x 920 mm	Udv. mål max. L x B x H 1.120 mm x 1.120 mm
Varenummer 47114	Varenummer 47115	Varenummer 47180
Indvendig bredde skakt 625 mm	Indvendig bredde skakt 800 mm	Indvendig bredde skakt 800 mm
Indvendig længde skakt	Indvendig længde skakt	Indvendig længde skakt



625 mm	800 mm	1000 mm
Indvendigt skaktmål 625mm x 625mm	Indvendigt skaktmål 800mm x 800mm	Indvendigt skaktmål 1.000mm x 800mm
Materiale Rustfrit stål	Materiale Rustfrit stål	Materiale Rustfrit stål
Transportmål 740 mm x 740 mm x 460 mm	Transportmål 920 mm x 920 mm x 460 mm	Transportmål 1.120 mm x 920 mm x 400 mm
Udførelse Uden isolering	Udførelse Uden isolering	Udførelse Uden isolering
Udv. mål max. L x B x H 745 mm x 745 mm	Udv. mål max. L x B x H 920 mm x 920 mm	Udv. mål max. L x B x H 1.120 mm x 920 mm
Varenummer 47116	Varenummer 47117	Varenummer 47122
Indvendig bredde skakt 1000 mm	Indvendig bredde skakt 1200 mm	Indvendig bredde skakt 625 mm
Indvendig længde skakt 1000 mm	Indvendig længde skakt 1200 mm	Indvendig længde skakt 625 mm
Indvendigt skaktmål 1.000mm x 1.000mm	Indvendigt skaktmål 1.200mm x 1.200mm	Indvendigt skaktmål 625mm x 625mm
Materiale Rustfrit stål	Materiale Rustfrit stål	Materiale Rustfrit stål
Transportmål 1.120 mm x 1.120 mm x 460 mm	Transportmål 1.320 mm x 1.320 mm x 460 mm	Transportmål 740 mm x 740 mm x 480 mm
Udførelse Uden isolering	Udførelse Uden isolering	Udførelse Med isolering
Udv. mål max. L x B x H 1.120 mm x 1.120 mm	Udv. mål max. L x B x H 1.320 mm x 1.320 mm	Udv. mål max. L x B x H 745 mm x 745 mm



Varenummer 47123	Varenummer 47190	Varenummer 47124
Indvendig bredde skakt 800 mm	Indvendig bredde skakt 800 mm	Indvendig bredde skakt 1000 mm
Indvendig længde skakt 800 mm	Indvendig længde skakt 1000 mm	Indvendig længde skakt 1000 mm
Indvendigt skaktmål 800mm x 800mm	Indvendigt skaktmål 1.000mm x 800mm	Indvendigt skaktmål 1.000mm x 1.000mm
Materiale Rustfrit stål	Materiale Rustfrit stål	Materiale Rustfrit stål
Transportmål 920 mm x 920 mm x 480 mm	Transportmål 1.120 mm x 920 mm x 460 mm	Transportmål 1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm
Udførelse Med isolering	Udførelse Med isolering	Udførelse Med isolering
Udv. mål max. L x B x H 920 mm x 920 mm	Udv. mål max. L x B x H 1.120 mm x 920 mm	Udv. mål max. L x B x H 1.120 mm x 1.120 mm
Varenummer 47125		
Indvendig bredde skakt 1200 mm		
Indvendig længde skakt 1200 mm		
Indvendigt skaktmål 1.200mm x 1.200mm		
Materiale Rustfrit stål		
Transportmål 1.320 mm x 1.320 mm x 480 mm		



Udførelse

Med isolering

Udv. mål max. L x B x H

1.320 mm x 1.320 mm