DATABLAD

Brøndafdækning, kantet med ventilationshætte

PRODUKT BESKRIVELSE

- Dæksel af 2,5 mm tyk plade, med overhøjde i midten, med indv. tværafstivning
- Fra 800 × 800 mm resp. Ø 800 mm med gastrykdæmper.
- Selvlåsende mekanisme, holdeanordning der kun kan lukkes op med hånden.
- Ramme beregnet til betonindstøbning eller montering med bolte
- EPDM-tætning på lågundersiden



PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Form	Firkantet med ventilationsskorsten

PRODUKTVARIANTER

	47110	47111	47112	47118	47119	47120
Indvendig bredde skakt	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
Indvendig længde skakt	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
Indvendigt skaktmål	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm
Materiale	Stål, galvaniseret	Stål, galvaniseret	Stål, galvaniseret	Stål, galvaniseret	Stål, galvaniseret	Galvaniseret stål
Transportmål	740 mm × 740 mm × 460 mm	920 mm × 920 mm × 460 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 460 mm	750 mm × 750 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm

	47110	47111	47112	47118	47119	47120
Udførelse	uden isolering	uden isolering	uden isolering	med isolering	med isolering	med isolering
Udv. mål max. L x B x H	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm

	47114	47115	47180	47116	47117	47122
Indvendig bredde skakt	625 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm
Indvendig længde skakt	625 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm
Indvendigt skaktmål	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	1.200mm × 1.200mm	625mm × 625mm
Materiale	rustfrit stål	rustfrit stål	rustfrit stål	rustfrit stål	rustfrit stål	rustfrit stål
Transportmål	740 mm × 740 mm × 460 mm	920 mm × 920 mm × 460 mm	1.120 mm × 920 mm × 400 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 460 mm	1.320 mm × 1.320 mm × 460 mm	740 mm × 740 mm × 480 mm
Udførelse	uden isolering	uden isolering	uden isolering	uden isolering	uden isolering	med isolering
Udv. mål max. L x B x H	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	1.320 mm × 1.320 mm	745 mm × 745 mm

	47123	47190	47124	47125
Indvendig bredde skakt	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
Indvendig længde skakt	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm
Indvendigt skaktmål	800mm × 800mm	1.000mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	1.200mm × 1.200mm
Materiale	rustfrit stål	rustfrit stål	rustfrit stål	rustfrit stål
Transportmål	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 920 mm × 460 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm	1.320 mm × 1.320 mm × 480 mm
Udførelse	med isolering	med isolering	med isolering	med isolering
Udv. mål max. L x B x H	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	1.320 mm × 1.320 mm

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 12.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.