



Brøndafdækning, kantet med ventilationshætte

Produkt beskrivelse

- Dæksel af 2,5 mm tyk plade, med overhøjde i midten, med indiv. tværafstivning
- Fra 800 × 800 mm resp. Ø 800 mm med gastykdæmper.
- Selvlåsende mekanisme, holdeanordning der kun kan lukkes op med hånden.
- Ramme beregnet til betonindstøbning eller montering med bolte
- EPDM-tætning på lågundersiden




Produktegenskaber

Form	Firkantet med ventilationsskorsten
------	------------------------------------

Produktvarianter

	47110	47111	47112	47118	47119	47120
Indvendig bredde skakt	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
Indvendig længde skakt	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
Indvendigt skaktmål	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm
Materiale	Stål, galvaniseret	Stål, galvaniseret	Stål, galvaniseret	Stål, galvaniseret	Stål, galvaniseret	Galvaniseret stål
Transportmål	740 mm × 740 mm × 460 mm	920 mm × 920 mm × 460 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 460 mm	750 mm × 750 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm
Udførelse	uden isolering	uden isolering	uden isolering	med isolering	med isolering	med isolering



	47110	47111	47112	47118	47119	47120
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Udv. mål max. L x B x H	745 mm x 745 mm	920 mm x 920 mm	1.120 mm x 1.120 mm	745 mm x 745 mm	920 mm x 920 mm	1.120 mm x 1.120 mm
-------------------------	-----------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------------------

	47114	47115	47180	47116	47117	47122
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Indvendig bredde skakt	625 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm
------------------------	--------	--------	--------	---------	---------	--------

Indvendig længde skakt	625 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm
------------------------	--------	--------	---------	---------	---------	--------

Indvendigt skaktmål	625mm x 625mm	800mm x 800mm	1.000mm x 800mm	1.000mm x 1.000mm	1.200mm x 1.200mm	625mm x 625mm
---------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------

Materiale	rustfrit stål	rustfrit stål	rustfrit stål	rustfrit stål	rustfrit stål	rustfrit stål
-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Transportmål	740 mm x 740 mm x 460 mm	920 mm x 920 mm x 460 mm	1.120 mm x 920 mm x 400 mm	1.120 mm x 1.120 mm x 460 mm	1.320 mm x 1.320 mm x 460 mm	740 mm x 740 mm x 480 mm
--------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------

Udførelse	uden isolering	uden isolering	uden isolering	uden isolering	uden isolering	med isolering
-----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Udv. mål max. L x B x H	745 mm x 745 mm	920 mm x 920 mm	1.120 mm x 920 mm	1.120 mm x 1.120 mm	1.320 mm x 1.320 mm	745 mm x 745 mm
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------------	---------------------	---------------------	-----------------

	47123	47190	47124	47125
--	-------	-------	-------	-------

Indvendig bredde skakt	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
------------------------	--------	--------	---------	---------

Indvendig længde skakt	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm
------------------------	--------	---------	---------	---------

Indvendigt skaktmål	800mm x 800mm	1.000mm x 800mm	1.000mm x 1.000mm	1.200mm x 1.200mm
---------------------	---------------	-----------------	-------------------	-------------------

Materiale	rustfrit stål	rustfrit stål	rustfrit stål	rustfrit stål
-----------	---------------	---------------	---------------	---------------

Transportmål	920 mm x 920 mm x 480 mm	1.120 mm x 920 mm x 460 mm	1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm	1.320 mm x 1.320 mm x 480 mm
--------------	--------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------

Udførelse	med isolering	med isolering	med isolering	med isolering
-----------	---------------	---------------	---------------	---------------

Udv. mål max. L x B x H	920 mm x 920 mm	1.120 mm x 920 mm	1.120 mm x 1.120 mm	1.320 mm x 1.320 mm
-------------------------	-----------------	-------------------	---------------------	---------------------

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 28.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.