DATABLAD

Brøndafdækning, firkantet

PRODUKT BESKRIVELSE

- Dæksel af 2,5 mm tyk plade, med overhøjde i midten, med indv. tværafstivning
- Fra 800 × 800 mm resp. Ø 800 mm med gastrykdæmper.
- Selvlåsende mekanisme, holdeanordning der kun kan lukkes op med hånden.
- Ramme beregnet til betonindstøbning eller montering med bolte



PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Form	Kantet uden ventilationsskorsten

PRODUKTVARIANTER

	47140	47141	47142	47148	47149	47150
Indvendig bredde skakt	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
Indvendig længde skakt	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
Indvendigt skaktmål	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm
Materiale	Stål, galvaniseret	Stål, galvaniseret	Stål, galvaniseret	Stål, galvaniseret	Stål, galvaniseret	Stål, galvaniseret
Transportmål	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm

	47140	47141	47142	47148	47149	47150
Udførelse	uden isolering	uden isolering	uden isolering	med isolering	med isolering	med isolering
Udv. mål max. L x B x H	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm

	47144	47145	47181	47146	47147	47152
Indvendig bredde skakt	625 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm
Indvendig længde skakt	625 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm
Indvendigt skaktmål	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	1.200mm × 1.200mm	625mm × 625mm
Materiale	rustfrit stål	rustfrit stål	rustfrit stål	rustfrit stål	rustfrit stål	rustfrit stål
Transportmål	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 820 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm	745 mm × 745 mm × 200 mm
Udførelse	uden isolering	uden isolering	uden isolering	uden isolering	uden isolering	med isolering
Udv. mål max. L x B x H	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 820 mm	1.120 mm × 1.120 mm	1.320 mm × 1.320 mm	745 mm × 745 mm

	47153	47191	47154	47155
Indvendig bredde skakt	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
Indvendig længde skakt	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm
Indvendigt skaktmål	800mm × 800mm	1.000mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	1.200mm × 1.200mm
Materiale	rustfrit stål	rustfrit stål	rustfrit stål	–
Transportmål	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 920 mm × 280 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm
Udførelse	med isolering	med isolering	med isolering	med isolering
Udv. mål max. L x B x H	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	1.320 mm × 1.320 mm

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 13.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.