



Brøndafdækning, firkantet

Produkt beskrivelse

- Dæksel af 2,5 mm tyk plade, med overhøjde i midten, med indiv. tværafstivning
- Fra 800 x 800 mm resp. Ø 800 mm med gastykdæmper.
- Selvlåsende mekanisme, holdeanordning der kun kan lukkes op med hånden.
- Ramme beregnet til betonindstøbning eller montering med bolte



Produktegenskaber

Form

Kantet uden ventilationshætte

Produktvarianter

Varenummer 47140	Varenummer 47141	Varenummer 47142
Indvendig bredde skakt 625 mm	Indvendig bredde skakt 800 mm	Indvendig bredde skakt 1000 mm
Indvendig længde skakt 625 mm	Indvendig længde skakt 800 mm	Indvendig længde skakt 1000 mm
Indvendigt skaktmål 625mm x 625mm	Indvendigt skaktmål 800mm x 800mm	Indvendigt skaktmål 1.000mm x 1.000mm
Materiale Stål, galvaniseret	Materiale Stål, galvaniseret	Materiale Stål, galvaniseret
Transportmål	Transportmål	Transportmål



740 mm x 740 mm x 200 mm	920 mm x 920 mm x 200 mm	1.120 mm x 1.120 mm x 200 mm
Udførelse Uden isolering	Udførelse Uden isolering	Udførelse Uden isolering
Udv. mål max. L x B x H 745 mm x 745 mm	Udv. mål max. L x B x H 920 mm x 920 mm	Udv. mål max. L x B x H 1.120 mm x 1.120 mm
Varenummer 47148	Varenummer 47149	Varenummer 47150
Indvendig bredde skakt 625 mm	Indvendig bredde skakt 800 mm	Indvendig bredde skakt 1000 mm
Indvendig længde skakt 625 mm	Indvendig længde skakt 800 mm	Indvendig længde skakt 1000 mm
Indvendigt skaktmål 625mm x 625mm	Indvendigt skaktmål 800mm x 800mm	Indvendigt skaktmål 1.000mm x 1.000mm
Materiale Stål, galvaniseret	Materiale Stål, galvaniseret	Materiale Stål, galvaniseret
Transportmål 740 mm x 740 mm x 200 mm	Transportmål 920 mm x 920 mm x 200 mm	Transportmål 1.120 mm x 1.120 mm x 200 mm
Udførelse Med isolering	Udførelse Med isolering	Udførelse Med isolering
Udv. mål max. L x B x H 745 mm x 745 mm	Udv. mål max. L x B x H 920 mm x 920 mm	Udv. mål max. L x B x H 1.120 mm x 1.120 mm
Varenummer 47144	Varenummer 47145	Varenummer 47181
Indvendig bredde skakt 625 mm	Indvendig bredde skakt 800 mm	Indvendig bredde skakt 800 mm
Indvendig længde skakt 625 mm	Indvendig længde skakt 800 mm	Indvendig længde skakt 1000 mm



Indvendigt skaktmål 625mm x 625mm	Indvendigt skaktmål 800mm x 800mm	Indvendigt skaktmål 1.000mm x 800mm
Materiale Rustfrit stål	Materiale Rustfrit stål	Materiale Rustfrit stål
Transportmål 740 mm x 740 mm x 200 mm	Transportmål 920 mm x 920 mm x 200 mm	Transportmål 1.120 mm x 820 mm x 200 mm
Udførelse Uden isolering	Udførelse Uden isolering	Udførelse Uden isolering
Udv. mål max. L x B x H 745 mm x 745 mm	Udv. mål max. L x B x H 920 mm x 920 mm	Udv. mål max. L x B x H 1.120 mm x 820 mm
Varenummer 47146	Varenummer 47147	Varenummer 47152
Indvendig bredde skakt 1000 mm	Indvendig bredde skakt 1200 mm	Indvendig bredde skakt 625 mm
Indvendig længde skakt 1000 mm	Indvendig længde skakt 1200 mm	Indvendig længde skakt 625 mm
Indvendigt skaktmål 1.000mm x 1.000mm	Indvendigt skaktmål 1.200mm x 1.200mm	Indvendigt skaktmål 625mm x 625mm
Materiale Rustfrit stål	Materiale Rustfrit stål	Materiale Rustfrit stål
Transportmål 1.120 mm x 1.120 mm x 200 mm	Transportmål 1.320 mm x 1.320 mm x 200 mm	Transportmål 745 mm x 745 mm x 200 mm
Udførelse Uden isolering	Udførelse Uden isolering	Udførelse Med isolering
Udv. mål max. L x B x H 1.120 mm x 1.120 mm	Udv. mål max. L x B x H 1.320 mm x 1.320 mm	Udv. mål max. L x B x H 745 mm x 745 mm
Varenummer	Varenummer	Varenummer



47153	47191	47154
Indvendig bredde skakt 800 mm	Indvendig bredde skakt 800 mm	Indvendig bredde skakt 1000 mm
Indvendig længde skakt 800 mm	Indvendig længde skakt 1000 mm	Indvendig længde skakt 1000 mm
Indvendigt skaktmål 800mm x 800mm	Indvendigt skaktmål 1.000mm x 800mm	Indvendigt skaktmål 1.000mm x 1.000mm
Materiale Rustfrit stål	Materiale Rustfrit stål	Materiale Rustfrit stål
Transportmål 920 mm x 920 mm x 200 mm	Transportmål 1.120 mm x 920 mm x 280 mm	Transportmål 1.120 mm x 1.120 mm x 200 mm
Udførelse Med isolering	Udførelse Med isolering	Udførelse Med isolering
Udv. mål max. L x B x H 920 mm x 920 mm	Udv. mål max. L x B x H 1.120 mm x 920 mm	Udv. mål max. L x B x H 1.120 mm x 1.120 mm
Varenummer 47155		
Indvendig bredde skakt 1200 mm		
Indvendig længde skakt 1200 mm		
Indvendigt skaktmål 1.200mm x 1.200mm		
Transportmål 1.320 mm x 1.320 mm x 200 mm		
Udførelse Med isolering		



Udv. mål max. L x B x H

1.320 mm x 1.320 mm