DATABLAD

Skaktafdækninger af aluminium med kar


Skaktafdækninger, der kan gås eller køres på, med valgbar overflade til indendørs og udendørs.



PRODUKT BESKRIVELSE

- I henhold til DIN EN 124 i forbindelse med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion med multiforskruning.
- Let at åbne, klemmer ikke.
- Lugt- og regnvandstæt.
- Belastning ved overflade efter ønske: Testkraft 125 kN (=12,5 t), kun efter fyldning af dækselkarret med beton B 45 (kornstørrelse 0-8) på opstillingsstedet.
- Inkl. greb til at løfte (par) af rustfrit stål, et selvløftende greb til at åbne og et greb til at løfte.
- Beholderdybde 60 mm (heraf 40 mm belagt med konstruktionsstålgitter og 20 mm fri flade)





PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Kardybde	60 mm
Konstruktionshøjde	80 mm
Materiale afdækning	Aluminium
Materiale ramme	Aluminium

PRODUKTVARIANTER

	47000	47001	47002	47004	47005	47007
Indvendig bredde skakt	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm
Indvendig længde skakt	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm
Indvendigt skaktmål	300mm × 300mm	450mm × 450mm	500mm × 500mm	600mm × 600mm	635mm × 635mm	800mm × 800mm
Transportmål	440 mm × 440 mm × 70 mm	590 mm × 590 mm × 70 mm	640 mm × 640 mm × 70 mm	740 mm × 740 mm × 70 mm	770 mm × 770 mm × 70 mm	940 mm × 940 mm × 70 mm
Udv. mål max. L x B x H	440 mm × 440 mm	590 mm × 590 mm	640 mm × 640 mm	740 mm × 740 mm	775 mm × 775 mm	940 mm × 940 mm

	47010
Indvendig bredde skakt	1000 mm
Indvendig længde skakt	1000 mm
Indvendigt skaktmål	1.000mm × 1.000mm
Transportmål	1.140 mm × 1.140 mm × 70 mm
Udv. mål max. L x B x H	1.140 mm × 1.140 mm

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 12.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.