




Skaktafdækninger af galvaniseret stål med dækselplade

Skaktafdækninger, der kan gås på, med dækselplade til indendørs.

Produkt beskrivelse

- I henhold til DIN EN 124 i forbindelse med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion med multiforskrunding.
- Let at åbne, klemmer ikke.
- EPDM-tætning (benzenbestandig tætning på forespørgsel).
- Lugt- og regnvandstæt.
- Belastning ved dækselplade: Testkraft 15 kN (= 1,5 t).
- Inkl. greb til at løfte (par) af rustfrit stål, et selvløftende greb til at åbne og et greb til at løfte.



Produktegenskaber

Konstruktionshøjde

63 mm

Materiale ramme

Stål, galvaniseret

Produktvarianter

Varenummer 47050	Varenummer 47051	Varenummer 47052
Indvendig bredde skakt 400 mm	Indvendig bredde skakt 600 mm	Indvendig bredde skakt 600 mm
Indvendig længde skakt 600 mm	Indvendig længde skakt 600 mm	Indvendig længde skakt 800 mm
Indvendigt skaktmål 600mm x 400mm	Indvendigt skaktmål 600mm x 600mm	Indvendigt skaktmål 800mm x 600mm



Transportmål 760 mm × 560 mm × 70 mm	Transportmål 760 mm × 760 mm × 70 mm	Transportmål 960 mm × 760 mm × 70 mm
Udv. mål max. L x B x H 760 mm × 560 mm	Udv. mål max. L x B x H 760 mm × 760 mm	Udv. mål max. L x B x H 960 mm × 760 mm
Varenummer 47053	Varenummer 47054	
Indvendig bredde skakt 800 mm	Indvendig bredde skakt 1000 mm	
Indvendig længde skakt 800 mm	Indvendig længde skakt 1000 mm	
Indvendigt skaktmål 800mm × 800mm	Indvendigt skaktmål 1.000mm × 1.000mm	
Transportmål 960 mm × 960 mm × 70 mm	Transportmål 1.160 mm × 1.160 mm × 70 mm	
Udv. mål max. L x B x H 960 mm × 960 mm	Udv. mål max. L x B x H 1.160 mm × 1.160 mm	