




Skaktafdækninger af rustfrit stål med kar

Skaktafdækninger, der kan gås eller køres på, med valgbar overflade til indendørs og udendørs.

Produkt beskrivelse

- I henhold til DIN EN 124 i forbindelse med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion med multiforskruning.
- Let at åbne, klemmer ikke.
- Lugt- og regnvandstæt.
- Belastning ved overflade efter ønske: Testkraft 125 kN (=12,5 t), kun efter fyldning af dækselkarret med beton B 45 (kornstørrelse 0-8) på opstillingsstedet.
- Inkl. greb til at løfte (par) af rustfrit stål, et selvløftende greb til at åbne og et greb til at løfte.
- Beholderdybde 80 mm (heraf 40 mm belagt med konstruktionsstålgitter og 40 mm fri flade)



Produktegenskaber

Kardybde	80 mm
Konstruktionshøjde	90 mm

Produktvarianter

	47060	47061	47062	47064	47065	47067
Indvendig bredde skakt	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm
Indvendig længde skakt	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm
Indvendigt skaktmål	300mm × 300mm	450mm × 450mm	500mm × 500mm	600mm × 600mm	635mm × 635mm	800mm × 800mm



	47060	47061	47062	47064	47065	47067
Transportmål	420 mm × 420 mm × 90 mm	570 mm × 570 mm × 90 mm	620 mm × 620 mm × 90 mm	720 mm × 720 mm × 90 mm	750 mm × 750 mm × 90 mm	920 mm × 920 mm × 90 mm
Udv. mål max. L x B x H	420 mm × 420 mm	570 mm × 570 mm	620 mm × 620 mm	720 mm × 720 mm	755 mm × 755 mm	920 mm × 920 mm

	47070
Indvendig bredde skakt	1000 mm
Indvendig længde skakt	1000 mm
Indvendigt skaktmål	1.000mm × 1.000mm
Transportmål	1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm
Udv. mål max. L x B x H	1.120 mm × 1.120 mm

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 25.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.