




# Skaktafdækninger af rustfrit stål med dækselplade

Skaktafdækninger, der kan gås på, med dækselplade til indendørs.

## Produkt beskrivelse

- I henhold til DIN EN 124 i forbindelse med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion med multiforskruning.
- Let at åbne, klemmer ikke.
- EPDM-tætning (benzenbestandig tætning på forespørgsel).
- Lugt- og regnvandstæt.
- Belastning ved dækselplade: Testkraft 15 kN (= 1,5 t).
- Inkl. greb til at løfte (par) af rustfrit stål, et selvløftende greb til at åbne og et greb til at løfte.



## Produktegenskaber

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Konstruktionshøjde | 63 mm |
|--------------------|-------|

## Produktvarianter

|                         | 47096                   | 47098                   | 47099                       |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Indvendig bredde skakt  | 600 mm                  | 800 mm                  | 1000 mm                     |
| Indvendig længde skakt  | 600 mm                  | 800 mm                  | 1000 mm                     |
| Indvendigt skaktmål     | 600mm × 600mm           | 800mm × 800mm           | 1.000mm × 1.000mm           |
| Transportmål            | 760 mm × 760 mm × 70 mm | 960 mm × 960 mm × 70 mm | 1.160 mm × 1.160 mm × 70 mm |
| Udv. mål max. L x B x H | 760 mm × 760 mm         | 960 mm × 960 mm         | 1.160 mm × 1.160 mm         |



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

[stiger@zarges.dk](mailto:stiger@zarges.dk)

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 29.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.