



Seventec RC SP

Kan transporteres og opbevares sammenklappet og pladsbesparende, optimal til udendørs brug med profilerede trin.

Produkt beskrivelse

- Kan transporteres og opbevares sammenklappet og pladsbesparende, optimal til udendørs brug.
- Ekstra dybe trin med huller til væskeafløb (til olieholdige eller fugtige anvendelsesområder) samt profilering for at kunne stå sikkert.
- Refleksstriber på vangerne for bedre synlighed ved dårlig sigtbarhed.
- 85 mm dybe trin med huller til væskeafløb samt profilering for at kunne stå sikkert.
- Platformstørrelse ca. 600 x 300 mm.
- Fast forbindelse i begge sider.
- Praktisk aflæggebakke med meget plads til værktøj og smådele.
- Ekstra brede trin og stor platform.
- Enkelt.
- 7-punkt-trin-vangeforbindelse med støttemellemstykke i trinmidten.
- Sikkerhedsbøjle for komfortabelt og sikkert arbejde.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 14 183.

Produktegenskaber

Aflægge bakke Aluminium	Belastning max. 150 kg	Coating Natur	Garanti 10 år	Materiale Aluminium
Platformbredde 600 mm	Platformlængde 300 mm	Trin-vangeforbindelse Nittet	Trinafstand lodret 218 mm	Trindybde 85 mm
Trintype				



RC-trin

Produktvarianter

Varenummer 40233	Varenummer 40234	Varenummer 40235
Antal trin inkl. platform 3	Antal trin inkl. platform 4	Antal trin inkl. platform 5
Arbejdshøjde 2.66 m	Arbejdshøjde 2.86 m	Arbejdshøjde 3.08 m
Platformhøjde 0.66 m	Platformhøjde 0.86 m	Platformhøjde 1.08 m
Standarder EN 14183	Standarder EN 14183	Standarder EN 131 professional
Transportmål ca. 1.430 mm x ca. 675 mm x ca. 300 mm	Transportmål ca. 1.670 mm x ca. 700 mm x ca. 300 mm	Transportmål ca. 1.900 mm x ca. 725 mm x 300 mm
Vægt 8.1 kg	Vægt 10.3 kg	Vægt 11.7 kg
nedre, ydre bredde 0.67 m	nedre, ydre bredde 0.69 m	nedre, ydre bredde 0.72 m
Varenummer 40235FI		
Antal trin inkl. platform 5		
Arbejdshøjde 3.08 m		
Platformhøjde 1.08 m		



Standarder

EN 131 professional

Transportmål

**ca. 1.900 mm x ca. 725 mm x
300 mm**

nedre, ydre bredde

0.72 m