



XLstep S

Lav vægt og enkel håndtering samt det mest fordelagtige forhold mellem pris og kvalitet med værdifuldt udstyr.

Produkt beskrivelse

- Eloxerede vanger.
- 80 mm dybe trin ergonomiske trin.
- Ståplatform af strengpresset aluminiumprofil (300 mm x 250 mm) for en sikker og bekvem stilling, også i forbindelse med længerevarende arbejde.
- Rummelig aflæggebakke i aluminium til materiale og værktøj.
- Tredobbelt nittet trin-vangeforbindelse.
- Skridsikre kunststofsko.
- Trin og vanger af ekstruderede aluminiumprofiler.
- Højeste stabilitet på grund af fast forbindelse i begge sider.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.


Produktegenskaber

Aflægge bakke Aluminium	Belastning max. 150 kg	Coating eloxeret	Garanti 10 år	Materiale Aluminium
Platformbredde 300 mm	Platformlængde 250 mm	Sikring Fast forbindelse	Standarder EN 131 professional	Trin-vangeforbindelse Nittet
Trinafstand lodret 250 mm	Trindybde 80 mm	Trintype Riflet	Vangehøjde 42 mm	

Produktvarianter



Varenummer 41089	Varenummer 41090	Varenummer 41091
Antal trin inkl. platform 2	Antal trin inkl. platform 3	Antal trin inkl. platform 4
Arbejdshøjde 2.5 m	Arbejdshøjde 2.75 m	Arbejdshøjde 3 m
Grundareal 0,57 m x 0,46 m	Grundareal 0,74 m x 0,49 m	Grundareal 0,92 m x 0,52 m
Platformhøjde 0.49 m	Platformhøjde 0.74 m	Platformhøjde 0.99 m
Stigelængde 1.29 m	Stigelængde 1.56 m	Stigelængde 1.83 m
Transportmål ca. 1.290 mm x 460 mm x 115 mm	Transportmål ca. 1.560 mm x ca. 490 mm x 115 mm	Transportmål ca. 1.830 mm x ca. 520 mm x 115 mm
Vangehøjde 42 mm	Vangehøjde 42 mm	Vangehøjde 42 mm
Vangehøjde stige-/støttedel 42mm / 42mm	Vangehøjde stige-/støttedel 42mm / 42mm	Vangehøjde stige-/støttedel 42mm / 42mm
Vægt 5.5 kg	Vægt 6 kg	Vægt 6.9 kg
Iodret stighøjde 1.16 m	Iodret stighøjde 1.41 m	Iodret stighøjde 1.66 m
nedre, ydre bredde 0.46 m	nedre, ydre bredde 0.49 m	nedre, ydre bredde 0.52 m
Varenummer 41092	Varenummer 41093	Varenummer 41094
Antal trin inkl. platform	Antal trin inkl. platform	Antal trin inkl. platform



5	6	7
Arbejdshøjde 3.25 m	Arbejdshøjde 3.5 m	Arbejdshøjde 3.75 m
Grundareal 1,09 m x 0,55 m	Grundareal 1,27 m x 0,57 m	Grundareal 1,44 m x 0,6 m
Platformhøjde 1.24 m	Platformhøjde 1.49 m	Platformhøjde 1.74 m
Stigelængde 2.1 m	Stigelængde 2.37 m	Stigelængde 2.64 m
Transportmål ca. 2.100 mm x ca. 550 mm x 115 mm	Transportmål ca. 2.370 mm x ca. 580 mm x 120 mm	Transportmål ca. 2.640 mm x 601 mm x 120 mm
Vangehøjde 42 mm	Vangehøjde 48 mm	Vangehøjde 48 mm
Vangehøjde stige-/støttedel 42mm / 42mm	Vangehøjde stige-/støttedel 48mm / 42mm	Vangehøjde stige-/støttedel 48mm / 42mm
lodret stighøjde 1.91 m	Vægt 9.1 kg	Vægt 10.2 kg
nedre, ydre bredde 0.55 m	lodret stighøjde 2.16 m	lodret stighøjde 2.41 m
	nedre, ydre bredde 0.57 m	nedre, ydre bredde 0.6 m
Varenummer 41095	Varenummer 41098	
Antal trin inkl. platform 8	Antal trin inkl. platform 10	
Arbejdshøjde 4 m	Arbejdshøjde 4.5 m	



Grundareal 1,61 m x 0,63 m	Grundareal 1,95 m x 0,69 m
Platformhøjde 1.99 m	Platformhøjde 2.49 m
Stigelængde 2.91 m	Stigelængde 3.45 m
Transportmål ca. 2.910 mm x ca. 630 mm x 120 mm	Transportmål ca. 3.450 mm x ca. 690 mm x 120 mm
Vangehøjde 48 mm	Vangehøjde 48 mm
Vangehøjde stige-/støttedel 48mm / 42mm	Vangehøjde stige-/støttedel 48mm / 42mm
Vægt 11.7 kg	Vægt 14.1 kg
Iodret stighøjde 2.66 m	Iodret stighøjde 3.16 m
nedre, ydre bredde 0.63 m	nedre, ydre bredde 0.69 m