



XLstep S

Udviklet til hyppige flytninger: let og robust med bred platform, aflæggebakke og stabile stigesko.

Produkt beskrivelse

- Ståplatform af strengpresset aluminiumprofil (300 mm x 250 mm) for en sikker og bekvem stilling, også i forbindelse med længerevarende arbejde.
- Skridsikre 2K-stigesko med stor kontaktflade.
- Slidbestandige, eloxerede vange-stænger.
- Rummelig aflæggebakke i aluminium med masser af plads til værktøj og smådele.
- Nem op- og nedstigning på solide trin med en dybde på 80 mm.
- Højeste stabilitet på grund af fast forbindelse i begge sider.
- Tredobbelt nittet trin-vangeforbindelse.
- Robust konstruktion til daglig brug: Platform og profiler af ekstruderet aluminium.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Aflægge bakke	Aluminium
Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	eloxeret



Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Platfombredde	300 mm
Platfumlængde	250 mm
Sikring	Fast forbindelse
Standarder	EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse	Nittet
Trinafstand lodret	250 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	42 mm

Produktvarianter

	41089	41090	41091	41092	41093	41094
Antal trin inkl. platform	2	3	4	5	6	7
Arbejdshøjde	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m
Grundareal	0,58 m × 0,48 m	0,75 m × 0,5 m	0,92 m × 0,53 m	1,08 m × 0,56 m	1,26 m × 0,59 m	1,43 m × 0,62 m
Platfomhøjde	0.49 m	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m
Stigelængde	1.29 m	1.56 m	1.83 m	2.1 m	2.37 m	2.64 m
Transportmål	ca. 1.290 mm × ca. 480 mm × ca. 155 mm	ca. 1.560 mm × ca. 500 mm × ca. 155 mm	ca. 1.830 mm × ca. 530 mm × ca. 155 mm	ca. 2.100 mm × ca. 560 mm × ca. 155 mm	ca. 2.370 mm × ca. 590 mm × ca. 155 mm	ca. 2.640 mm × ca. 620 mm × ca. 155 mm
Vangehøjde	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm
Vangehøjde stige-/støttedel	42mm / 42mm	42mm / 42mm	42mm / 42mm	42mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm
Vægt	5.5 kg	6 kg	6.9 kg	7.7 kg	9.2 kg	10.2 kg



	41089	41090	41091	41092	41093	41094
lodret stighøjde	1.17 m	1.42 m	1.67 m	1.92 m	2.17 m	2.42 m
nedre, ydre bredde	0.48 m	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m	0.62 m

	41095	41098
Antal trin inkl. platform	8	10
Arbejdshøjde	4 m	4.5 m
Grundareal	1,6 m × 0,65 m	1,94 m × 0,7 m
Platformhøjde	1.99 m	2.49 m
Stigelængde	2.91 m	3.45 m
Transportmål	ca. 2.910 mm × ca. 650 mm × ca. 155 mm	ca. 3.450 mm × ca. 700 mm × ca. 155 mm
Vangehøjde	48 mm	48 mm
Vangehøjde stige-/støttedel	48mm / 42mm	48mm / 42mm
Vægt	11.7 kg	14.1 kg
lodret stighøjde	2.67 m	3.17 m
nedre, ydre bredde	0.65 m	0.7 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 9.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.