



Everest 3DE

Fleksibel, sikker og økonomisk: den perfekte løsning til store højder.

Produkt beskrivelse

- Fleksibel, sikker og økonomisk: den perfekte løsning til store højder.
- Kan nemt og præcist indstilles i højden med 280 mm adgangen.
- Overstigen kan også anvendes separat som enkeltstige ved bestillingsnr. 44851-44852.
- Stabile trekanttrin med vandret ståflade i brugsstilling.
- Understigens ydre bredde: 490 mm.
- Vanger af ekstruderede aluminiumprofiler for højeste stabilitet.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Belastning	max. 150 kg
Coating	Natur
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Standarder	EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse	Bertlet



Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	38 mm
Trintype	Riflet
Understigens ydre bredde	490 mm

Produktvarianter

	44851	44852	44853	44854
Antal trin	3 × 8	3 × 10	3 × 12	3 × 14
Arbejdshøjde	5.95 m	7.25 m	8.8 m	9.9 m
Bredde tværstiver	0.9 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m
Stigelængde, kørt ind	2.41 m	2.97 m	3.53 m	4.09 m
Stigelængde, kørt ud	5.25 m	6.65 m	8.33 m	9.45 m
Transportmål	2.410 mm × 500 mm × 170 mm	2.970 mm × 500 mm × 190 mm	3.530 mm × 500 mm × 190 mm	4.090 mm × 500 mm × 190 mm
Vangehøjde	68 mm	73 mm	85 mm	85 mm
Vægt	15.3 kg	19.2 kg	24.2 kg	36 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 1.7.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.