



Stella LH

Den fleksible stige sørger for sikker opstigning ved reoler og kan tilpasses til den ønskede højde.

Produkt beskrivelse

- Den fleksible stige sørger for sikker opstigning ved reoler og kan tilpasses til den ønskede højde.
- Reolophængningsstigerne har to ophængningskroge til føringskinnen samt yderligere kroge til lodret henstilling ved reolen.



Hints og særlige funktioner

Angiv målet fra gulvet til overkanten af rørskinen i forbindelse med bestilling!

Opfylder standarden EN 131 professionel.



Produktegenskaber

Belastning	max. 150 kg
Coating	Natur
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Standarder	EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	270 mm
Trindybde	30 mm
Trintype	Riflet



Produktvarianter

	1041511	1041512	1041513	1041514	1041515
Antal trin	6	8	10	12	14
Arbejdshøjde	2.8 m	3.35 m	3.9 m	4.4 m	4.95 m
Lodret ophængningshøjde	=1,33m-1,86 m	=1,87m-2,41 m	=2,42m-2,95 m	=2,96m-3,49 m	=3,5m-4,03 m
Maksimal lodret ophængningshøjde	1.86 m	2.41 m	2.95 m	3.49 m	4.03 m
Minimal lodret ophængningshøjde	1.33 m	1.87 m	2.42 m	2.96 m	3.5 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15
 2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:
 stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 2.4.2026
 Forbehold for ændringer eller fejl.