DATABLAD

PaxTower 1T

Det praktiske 1-klik-klapstillads til den krævende håndværker. Hurtig opsætning, robust ståsted, sikkert arbejde.















PRODUKT BESKRIVELSE

- Nem enhåndsbetjening af folderammen med en robust låseknap: låsning og frigivelse med et enkelt klik.
- Patententeret fodlisteenhed: hurtigt placeret, hurtigt låst.
- Letløbende påstikningsskinne af hård plast: Ingen vridning, når udbygningsrammerne samles.
- I henhold til den nye standard EN 1004-1 – undtagen basispakke 53510.
- Stilladslængde: 1,80 m, stilladsbredde: 0,72 m.
- Iht. det nye EN 1004, stilladsklasse 3 (belastning på op til 200 kg/m²).
- 125 mm drejelige hjul med parkeringsbremse. De kan opgraderes til justerbare hjul med hjuladaptere (bestillingsnr. 42794).
- Vange- og trindiameter 45 mm.

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Garanti	10 år
Hjul justerbare	Ingen
Hjuldiameter	125 mm
Klotype	Automatisk
Nem dørpassage	Ja

Egenskab	Værdi
Platformbredde	0.6 m
Platformlængde	1.8 m
Platformstørrelse	0,6m × 1,8m
Standarder	EN 1004-1
Stilladsbredde	0.72 m
Stilladsklasse	3 (= 200 kg/m²)
Stilladslængde	1.8 m
Trindiameter	45 mm
Vangediameter	45 mm

PRODUKTVARIANTER

	53511	53512	53513	53514	53515	53516
Arbejdshøjde	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m	6.55 m	7.55 m
Platformhøjde	0.55 m	1.55 m	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m
Stilladshøjde	1.65 m	2.65 m	3.65 m	4.65 m	5.65 m	6.65 m
Transportmål	1.950 mm × 750 mm × 400 mm	2.150 mm × 750 mm × 700 mm	2.150 mm × 750 mm × 750 mm	2.150 mm × 750 mm × 950 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.050 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm
Vægt	38.3 kg	68 kg	78 kg	95.3 kg	111.2 kg	130.4 kg

TILBEHØR OG RESERVEDELE

TILBEHØR 1



Pakker PaxTower S-PLUS 1T og 1T

Varenummer 53550 · 53551 · 53552 · +4

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 10.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.