DATABLAD

PaxTower S-PLUS 1T

Det praktiske 1-klik-klapstillads til den krævende håndværker med S-PLUS-gelænder for større sikkerhed ved opstilling og nedtagning.















PRODUKT BESKRIVELSE

- Sikkerere og hurtigere opstilling takket være forudgående gelænderer og platforme med 2 meters afstand.
- Nem enhåndsbetjening af folderammen med en robust låseknap: låsning og frigivelse med et enkelt klik.
- Patententeret fodlisteenhed: hurtigt placeret, hurtigt låst.
- Letløbende påstikningsskinne af hård plast: Ingen vridning, når udbygningsrammerne samles.
- Stilladslængde: 1,80 m, stilladsbredde: 0,72 m.
- Iht. det nye EN 1004, stilladsklasse 3 (belastning på op til 200 kg/m²).
- 125 mm drejelige hjul med parkeringsbremse. De kan opgraderes til justerbare hjul med hjuladaptere (bestillingsnr. 42794).
- Vange- og trindiameter 45 mm.

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Garanti	10 år
Hjul justerbare	Ingen
Hjuldiameter	125 mm
Klotype	Automatisk

Egenskab	Værdi
Nem dørpassage	Ja
Platformbredde	0.6 m
Platformlængde	1.8 m
Platformstørrelse	0,6m × 1,8m
Standarder	EN 1004-1
Stilladsbredde	0.72 m
Stilladsklasse	3 (= 200 kg/m²)
Stilladslængde	1.8 m
Trindiameter	45 mm
Vangediameter	45 mm

PRODUKTVARIANTER

	53521	53522	53523	53524	53525	53526
Arbejdshøjde	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m	6.55 m	7.55 m
Platformhøjde	0.55 m	1.55 m	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m
Stilladshøjde	1.65 m	2.65 m	3.65 m	4.65 m	5.65 m	6.65 m
Transportmål	1.950 mm × 750 mm × 400 mm	2.150 mm × 750 mm × 700 mm	2.150 mm × 750 mm × 750 mm	2.150 mm × 750 mm × 950 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.100 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm
Vægt	38.3 kg	71.4 kg	79.5 kg	108 kg	114.1 kg	142.6 kg

	53510
Arbejdshøjde	2.55 m
Platformhøjde	0.55 m
Stilladshøjde	1.65 m
Transportmål	1.950 mm × 750 mm × 350 mm
Vægt	29.1 kg

TILBEHØR OG RESERVEDELE

TILBEHØR 1



Pakker PaxTower S-PLUS 1T og 1T
Varenummer 53550 · 53551 · 53552 · +2

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 10.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.