



Skymaster Plus X

En stige, mange funktioner: Den fleksible løsning for en sikker op- og nedstigning samt ekstra stabil stilling, særligt komfortabel og ekstra sikker i kraft af 80 mm dybe trin på overstigen.

Produkt beskrivelse

- En stige, mange funktioner: Den fleksible løsning for en sikker op- og nedstigning samt ekstra stabil stilling, særligt komfortabel og ekstra sikker i kraft af 80 mm dybe trin på overstigen.
- Særlig let på grund af kombinationen af trappestige og stige med trin (hybridkonstruktion).
- Højeste stabilitet på grund af fast forbindelse i begge sider.
- Med hjul på stabilisator for ergonomisk transport.
- Overstige med tophjul.
- Overstigen kan også anvendes separat som enkeltstige ved bestillingsnr. 41578-41579.
- Sikring mod udspreddning ved hjælp af højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap.
- Optimale styringsbeslag med en vangeomsluttende profil.
- Trinkroge og styrebeslag kan udskiftes.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.



Hints og særlige funktioner

Optimal stabilitet på grund af ekstra bred stabilisator og to faste forbindelser.

Opfylder standarden EN 131 professionel.



Produktegenskaber

Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	Natur
Fast forbindelse	dobbelt
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Standarder	EN 131 professional
Tophjul	Gummi
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trintype	Riflet

Produktvarianter

	41578	41579	41580	41581
Antal trin	3 × 8	3 × 10	3 × 12	3 × 14
Arbejdshøjde som 3-delt enkeltstige	max. ca. 6.55 m	max. ca. 7.6 m	max. ca. 9.15 m	max. ca. 10.2 m
Bredde tværstiver	1 m	1.185 m	1.2 m	1.2 m
Længde som 2-delt enkeltstige og som wienerstige med isætningsdel	4.13 m	4.94 m	6.1 m	6.94 m
Stigelængde som 3-delt enkeltstige	5.81 m	6.88 m	8.61 m	9.73 m
Stigelængde, kørt ind	2.45 m	3.01 m	3.58 m	4.14 m
Transportmål	ca. 2.450 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm	ca. 3.015 mm × ca. 500 mm × ca. 230 mm	ca. 3.585 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm	ca. 4.145 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm



	41578	41579	41580	41581
Vangehøjde	73 mm	85 mm	98 mm	98 mm
Vægt	18.8 kg	26.2 kg	32.1 kg	36.6 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 27.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.