



# Platformtrappe, højdeindstillelig og mobil

Altid den ideelle højde.

## Produkt beskrivelse

- **Fleksibilitet:** Arbejde i forskellige højder.
- **Nem at bruge:** Af én person.
- **Sikkerhed:** Takket være en bred, komfortabel adgang via en højdeindstillelig trappe med fire vanger.
- **Sikkerhed:** Sikkert arbejde på en stor platform.
- **Ergonomi:** Tilpasning til den ideelle arbejdshøjde til ethvert arbejde.
- **Ergonomi:** Kan indstilles til den ideelle arbejdshøjde, også for medarbejdere med forskellig højde.



## Hints og særlige funktioner

Hvis dine krav ikke kan opfyldes med det eksisterende modulsystem, kan vi også levere en løsning afstemt efter dine krav!

Anvendte standarder: Maskindirektiv 2006/42/EF, EN ISO 14122-3, EN 131-7.

## Produktegenskaber

Belastning	max. 150 kg
Certificering	DEKRA
Platformlængde	1000 mm



## Produktvarianter

	40060049	40060041	40060042	40060043	40060044	40060045
Platformbredde	800 mm	1000 mm	800 mm	1000 mm	800 mm	1000 mm
Platformhøjde	900mm - 1.300mm	1.900mm - 2.900mm	1.900mm - 2.900mm	1.400mm - 2.100mm	1.400mm - 2.100mm	1.900mm - 2.900mm
Trinbredde	600 mm	800 mm	600 mm	800 mm	600 mm	800 mm
Udførelse	Indendørs.	Indendørs.	Indendørs.	Indendørs.	Indendørs.	Indendørs og udendørs.
Udhæng	2191 mm	3739 mm	3739 mm	2967 mm	2967 mm	3745 mm
Vægt	152.6 g	239 kg	225.8 kg	196 kg	185.2 kg	379 kg

	40060046	40060047	40060048
Platformbredde	800 mm	1000 mm	800 mm
Platformhøjde	1.900mm - 2.900mm	1.400mm - 2.100mm	1.400mm - 2.100mm
Trinbredde	600 mm	800 mm	600 mm
Udførelse	Indendørs og udendørs.	Indendørs og udendørs.	Indendørs og udendørs.
Udhæng	3745 mm	2972 mm	2972 mm
Vægt	349.8 kg	320.8 kg	297.7 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 28.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.