DATABLAD

AXIC-Y

Dobbelt sikkerhedsbånd med elastiske arme i henhold til EN 354:2010 og integreret falddæmper i henhold til EN 355:2002. Den integrerede O-ring forhindrer, at armene vrider sig under brug. Længden er fleksibel og kan varieres mellem 1,40 m og 1,80 m. Sikringslinen er valgfrit udstyret med karabiner eller stilladskroge.



PRODUKT BESKRIVELSE

- Dobbelt sikkerhedsbånd i henhold til EN 354:2010 med falddæmper i henhold til EN 355:2002.
- Længden kan justeres mellem 1,40 og 1,80 m.
- Udstyret med karabiner eller stilladskroge.
- Takket være sin runde form sikrer den centrale RING-øje en optimal placering, der forhindrer, at den drejer sig.
- Velegnet til personer op til 150 kg.
- ZmartCheck – giver hurtig adgang til sikkerhedsrelevante oplysninger.
- Kantegnet RfU 11.074.

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Falddæmper	Ja
Maks. længde	1.8 m
Maksimal brugervægt	150 kg
Maksimal levetid	10 J
Min. længde	1.4 m

Egenskab	Værdi
Rækkevidde	1,4-1,8 m
Smart Check	Ja
Velegnet til kanter	Ja

PRODUKTVARIANTER

	47809	47860	47863	47810	47861	47864
Karabin-fastgørelsespunkt-side	Missing translation	Missing translation	Missing translation	Missing translation	Missing translation	Missing translation
Side om karabin-sikkerhedsseler	Missing translation	Twist-lock	Tri-lock	Missing translation	Twist-lock	Tri-lock
Standarder	EN 354,EN 355	EN 354,EN 355	EN 354,EN 355	EN 354,EN 355	EN 354,EN 355	EN 354,EN 355
Vægt	1.8 kg	1.85 kg	1.85 kg	1.1 kg	1.15 kg	1.15 kg

	47867	47877
Karabin-fastgørelsespunkt-side	Maxi Rebar hook	Missing translation
Side om karabin-sikkerhedsseler	Missing translation	Missing translation
Standarder	EN 354,EN 355	EN 354,EN 355
Vægt	1.9 kg	1.9 kg

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 29.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.