



XLstep P

Produkt beskrivelse

- Praktisk og robust arbejdsplatform i nyt design.
- Platformstørrelse ca. 400 x 300 mm.
- Ekstra dybe trin (92 mm) for bekvem og sikker stabilitet.
- Optimal stabilitet på grund af fast forbindelse i begge sider.
- Dobbelt.
- Eloxerede vanger.
- Nyt, eksklusivt stigeskodesign af 2-komponent-plast – også egnet til arbejde på gitterristflader.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 14 183.



Produktegenskaber

Belastning	150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	eloxeret
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium, eloxeret
Platformbredde	400 mm
Platformlængde	300 mm
Standarder	EN 14183



Trin-vangeforbindelse	Nittet
Trinafstand lodret	250 mm
Trindybde	92 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	48 mm

Produktvarianter

	40101	40102	40103
Antal trin	2 × 2	2 × 3	2 × 4
Arbejdshøjde	2.49 m	2.74 m	2.99 m
Grundareal	0,64 m × 0,6 m	0,82 m × 0,68 m	0,99 m × 0,76 m
Platformhøjde	0.49 m	0.74 m	0.99 m
Transportmål	ca. 580 mm × ca. 600 mm × ca. 290 mm	ca. 840 mm × ca. 680 mm × ca. 290 mm	ca. 1.105 mm × ca. 760 mm × ca. 290 mm
Vægt	4.7 kg	6.1 kg	7.8 kg
nedre, ydre bredde	0.6 m	0.68 m	0.76 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 14.4.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.