



XLstep P - bred


Produkt beskrivelse

- Letvægteren blandt de robuste arbejdsplatforme med ekstra stor platform og eloxerede vanger.
- Platformstørrelse ca. 600 x 300 mm.
- Ekstra dybe trin (92 mm) for bekvem og sikker stabilitet.
- Optimal stabilitet takket være stiv samling på begge sider med trykforstærkning.
- Dobbelt.
- Slidbestandige, eloxerede vange-stænger.
- Nyt, eksklusivt stigeskodesign af 2-komponent-plast – også egnet til arbejde på gitterristflader.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 14 183.



Produktegenskaber

Belastning	150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	eloxeret
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium, eloxeret



Platformbredde	600 mm
Platformlængde	300 mm
Standarder	EN 14183
Trin-vangeforbindelse	Nittet
Trinafstand lodret	250 mm
Trindybde	92 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	48 mm

Produktvarianter

	41409	41410	41411
Antal trin	2 × 2	2 × 3	2 × 4
Arbejdshøjde	2.49 m	2.74 m	2.99 m
Grundareal	0,64 m × 0,8 m	0,82 m × 0,88 m	0,99 m × 0,96 m
Platformhøjde	0.49 m	0.74 m	0.99 m
Transportmål	ca. 580 mm × ca. 800 mm × ca. 290 mm	ca. 840 mm × ca. 880 mm × ca. 290 mm	ca. 1.105 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm
Vægt	5.6 kg	7.4 kg	9.3 kg
nedre, ydre bredde	0.8 m	0.88 m	0.96 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 14.5.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.