DATABLAD

AETHOR 1.8

Højdesikringsanordningen AETHOR 1.8 overholder EN 360:2023 og giver fremragende bevægelsesfrihed, samtidig med at faldlængden holdes kort.



PRODUKT BESKRIVELSE

- Den automatiske rebindtrækning sikrer, at kun den nødvendige reblængde frigives, hvilket betyder, at faldstrækningen altid er så kort som muligt i alle situationer, uanset om der er tale om fastgørelse over hovedhøjde (maks. 140 kg) eller vandrette anvendelser (maks. 100 kg). Dette udstyr er certificeret til brug i situationer, hvor fastgørelsespunktet befinder sig i gulvhøjde (faldfaktor 2), og er desuden egnet til personer med en vægt på op til 140 kg. 1,8 m længde til brug i lifte (DIN 19427).
- Robust termoplastkabinet.
- Faldfaktor 2-certificeret (RfU 11.085).
- Egnet til kantstøtte RfU 11.060 (maks. 100 kg).
- Robust, men samtidig kompakt og let, vejer kun 800 g.
- Egnet til personer op til 140 kg (faldfaktor 0).
- Længde 1,8 m.
- Hvirvel og forbindelseselement til fastgørelse til forankringspunktet.
- Hvirvel- og faldindikator på karabinhage.
- Udstyret med falddæmper i henhold til EN 355.

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Faldhøjde	1 m
Karabin-fastgørelsespunkt-side	Tri-lock

Egenskab	Værdi
Længde	1.8 m
Maksimal levetid	10 J
Materiale i kabinettet	Missing translation
Materiale: Stof	Missing translation
Standarder	EN 360
Velegnet til kanter	Ja

PRODUKTVARIANTER

	47865	47866
Side om karabin-sikkerhedsseler	Tri-lock	Missing translation
Vægt	0.8 kg	1.2 kg

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 29.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.