



# RCstep SP

## Produkt beskrivelse

- Platformstørrelse ca. 600 x 300 mm.
- Optimal stabilitet takket være stiv samling på begge sider med trykforstærkning.
- Ekstra dybe trin (92 mm) for bekvem og sikker stabilitet.
- Enkelt.
- Sikkerhedsbøjle med praktisk aflæggebakke.
- Slidbestandige, eloxerede vange-stænger.
- Nyt, eksklusivt stigeskodesign af 2-komponent-plast – også egnet til arbejde på gitterristflader.



## Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 14 183.

## Produktegenskaber

Aflægge bakke	Aluminium
Belastning	150 kg
Coating	eloxeret
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium, eloxeret
Platformbredde	600 mm
Platformlængde	300 mm
Standarder	EN 14183
Trin-vangeforbindelse	Nittet



Trinafstand lodret	250 mm
Trindybde	92 mm
Trintype	RC-trin
Vangehøjde	48 mm

## Produktvarianter

	40278	40279
Antal trin inkl. platform	3	4
Arbejdshøjde	2.74 m	2.99 m
Grundareal	0,82 m × 0,88 m	1 m × 0,96 m
Platformhøjde	0.74 m	0.99 m
Transportmål	ca. 1.550 mm × ca. 880 mm × ca. 290 mm	ca. 1.810 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm
Vægt	8.4 kg	9.6 kg
nedre, ydre bredde	0.88 m	0.96 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

[stiger@zarges.dk](mailto:stiger@zarges.dk)

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 2.7.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.