DATABLAD

Liberex (vakuum)

Det pålidelige og sikre rapel- og redningsudstyr med høj belastningskapacitet









PRODUKT BESKRIVELSE

- Liberex-rappellerings- og redningsudstyret til selvredning overbeviser med sin høje bæreevne, robuste design og automatiske bremsesystem. Det muliggør sikre nedstigninger fra op til 500 m højde. Udstyret med 10,5 mm kernereb, ZmartCheck til hurtig digital dataadgang og en QR-kode til en enkel inspektionsvejledning – ideelt til professionel selvredning og sikker nedstigning fra store højder.
- Vakuumpakket udgave til opbevaring i op til 10 år uden vedligeholdelse, beskyttet mod fugt, UV-stråling, støv og mekaniske påvirkninger.
- ZmartCheck – giver hurtig adgang til sikkerhedsrelevante oplysninger.
- Høj bæreevne på op til 280 kg, certificeret til 2 personer
- Maks. højdeforskel 500 m for større fleksibilitet
- Faldhastighed 1 m/s
- Udstyret med øjeskruer til regulering af nedstigningshastigheden
- Automatisk, redundant bremsesystem, der giver fuld kontrol
- Kernmantelreb med en diameter på 10,5 mm til sikker brug
- Kontrolinterval: hver 10.000 meter eller en gang om året
- Udstyret med Tri-Lock-karabiner for øget sikkerhed
- Aluminiumsbeholder for lang holdbarhed
- Inspektionsvejledninger kan åbnes via QR-kode – straks tilgængelige digitalt.

HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

EN 341-A

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Karabin-fastgørelsespunkt-side	Tri-lock
Maksimal levetid	10 J
Materiale	Kernmantel-reb 10,5 mm
Materiale i kabinettet	Aluminium
Nyttelast	280 kg
Side om karabin-sikkerhedsseler	Tri-lock
Standarder	EN 341-A

PRODUKTVARIANTER

	47931	47932	47933	47934
Længde	20 m	40 m	100 m	200 m
Vægt	5.5 kg	6.9 kg	11.1 kg	18.1 kg

TILBEHØR OG RESERVEDELE

RESERVEDELE 1



Sæt til inspektion/rengøring af Liberex/Liberex+
Varenummer 47929

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 29.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.