



## Saferstep LH - 1041362

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.

## Produktbeschreibung

- Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
- Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängehaken für die Führungsschiene bis Ø 36 mm sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.





## Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben! Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

| Belastung max. 150 kg      | Beschichtung eloxiert                  | Garantie  10 Jahre                                       | Gewicht 12.5 kg                                      | Material <b>Aluminium</b>                            |
|----------------------------|--|--|--|--|
| Normen EN 131 professional | Senkrechte Einhängehöhe =2,83m-=3,35 m | Sprossen-/Stufen-<br>Holm-Verbindung<br><b>gebördelt</b> | Sprossen-/<br>Stufenabstand<br>senkrecht<br>265 mm   | Sprossen-/Stufenart  Safer Step                      |
| Stufenanzahl 12            | Stufentiefe 80 mm                      | Transportabmessungen  3.620 mm × 423 mm × ca. 120 mm     | maximale Senkrechte<br>Einhängehöhe<br><b>3.35 m</b> | minimale Senkrechte<br>Einhängehöhe<br><b>2.83 m</b> |





