DATENBLATT

Stella LH - 1041515

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.





PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
- Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängehaken für die Führungsschiene bis Ø 36 mm sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!
Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe	4.95 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre

Eigenschaft	Wert
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Senkrechte Einhängehöhe	=3,5m - =4,03 m
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	270 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufenanzahl	14
Stufentiefe	30 mm
maximale Senkrechte Einhängehöhe	4.03 m
minimale Senkrechte Einhängehöhe	3.5 m

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 6



Eimerhaken
Artikel-Nr. 40115



Einhängeplattform
Artikel-Nr. 40450



Leichtmetall-Halter mit Anschlag links
Artikel-Nr. 41459



Leichtmetall-Halter mit Anschlag rechts
Artikel-Nr. 41458



Leichtmetall-Zwischenhalter
Artikel-Nr. 41457



Leichtmetallrohr, eloxiert, 3,0 m lang
Artikel-Nr. 40370

ERSATZTEILE 5



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800598



Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824283



Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern
Artikel-Nr. 40242



Innenschuh
Artikel-Nr. 824486



Neigungswinkelanzeiger
Artikel-Nr. 824369

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.