DATENBLATT


K 470 Universalkiste, Spritzwassergeschützt - 31020137

Kiste mit Silikondichtung und Druckausgleichsmembran - ideal für alle Anwendungen, die einen erhöhten Schutz vor Nässe, Strahlwasser und Staub erfordern.









PRODUKTBESCHREIBUNG

- Kiste mit Silikondichtung und Druckausgleichsmembran - ideal für alle Anwendungen, die einen erhöhten Schutz vor Nässe, Strahlwasser und Staub erfordern.
- 22 Standardgrößen der K 470 ab Lager in IP65. Die drei Varianten ab 1.400 mm Länge bieten ebenfalls einen erhöhten Schutz durch optimierte Dichtung und Druckausgleichsventil, erfüllen jedoch nicht ganz die Anforderungen der Schutzart IP65.
- Auch mit Gefahrgutzulassung verfügbar.
- Spritzwassergeschützt durch in den Deckel eingeschäumte Silikondichtung.
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.
- Automatische Druckausgleichsmembran.
- Für die meisten K 470 erhältlich.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Anzahl Griffe	4
Außenmaß max. L x B x H	1.400 mm × 450 mm × 250 mm

Eigenschaft	Wert
Dichtung	geschäumte Deckeldichtung
Ecksicken	ja
Farbe der Stapelecken	Alu, natur
Garantie	10 Jahre
Gewicht	9.5 kg
Griffe	Federfallgriffe
Innenmaß L x B x H	1.350 mm × 400 mm × 220 mm
Integrierte Rollen	nein
Material	Aluminium
Material der Stapelecken	Aluminium
Schutzart	IP65:
Stapelecken	ja
Umlaufende Sicken	ja
Verschlüsse	Comfortverschlüsse
Volumen	119 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	65 kg

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.