DATENBLATT

K 470 Universalkiste, IP 65 - 366215

TÜV-Süd geprüfte Kiste mit Druckausgleichsventil - ideal für alle Anwendungen, die einen erhöhten Schutz vor Nässe, Strahlwasser und Staub erfordern.




PRODUKTBESCHREIBUNG

- TÜV-Süd geprüfte Kiste mit Druckausgleichsventil - ideal für alle Anwendungen, die einen erhöhten Schutz vor Nässe, Strahlwasser und Staub erfordern.
- Dichtigkeit IP 65 nach DIN EN 60529 durch in den Deckel eingeschäumte Dichtung.
- 22 Standardgrößen der K 470 ab Lager in IP65. Die drei Varianten ab 1.400 mm Länge bieten ebenfalls einen erhöhten Schutz durch optimierte Dichtung und Druckausgleichsventil, erfüllen jedoch nicht ganz die Anforderungen der Schutzart IP65.
- Auch mit Gefahrgutzulassung verfügbar.
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.
- Automatische Druckausgleichsmembran.
- TÜV SÜD-geprüft.
- Für die meisten K 470 erhältlich.







HINWEISE UND BESONDERHEITEN

UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Anzahl Griffe	2

Eigenschaft	Wert
Außenmaß max. L x B x H	740 mm × 690 mm × 370 mm
Dichtung	geschäumte Deckeldichtung
Ecksicken	ja
Farbe der Stapelecken	Alu, natur
Garantie	10 Jahre
Gewicht	8 kg
Griffe	Federfallgriffe
Innenmaß L x B x H	690 mm × 640 mm × 340 mm
Integrierte Rollen	nein
Material	Aluminium
Material der Stapelecken	Aluminium
Schutzart	IP65:
Stapelecken	ja
Umlaufende Sicken	ja
Verschlüsse	Comfortverschlüsse
Volumen	150 l
Zertifizierung	TÜV Süd - IP 65
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	84 kg

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.