



K 470 Universalkiste, IP 65

- 366218

TÜV-Süd geprüfte Kiste mit Druckausgleichsventil -
 ideal für alle Anwendungen, die einen erhöhten
 Schutz vor Nässe, Strahlwasser und Staub erfordern.

Produktbeschreibung

- TÜV-Süd geprüfte Kiste mit Druckausgleichsventil -
 ideal für alle Anwendungen, die einen erhöhten
 Schutz vor Nässe, Strahlwasser und Staub erfordern.
- Dichtigkeit IP 65 nach DIN EN 60529 durch in den
 Deckel eingeschäumte Dichtung.
- 3 Standardgrößen ab Lager, kundenspezifische
 Ausführungen auf Anfrage.
- Auch mit Gefahrgutzulassung verfügbar.
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x
 550 mm Grundmaß.
- Automatische Druckausgleichsmembran.
- TÜV SÜD-geprüft.
- Für die meisten K 470 erhältlich.



Hinweise und Besonderheiten

UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter
 gegen Mehrpreis möglich.

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als
 Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf
 Anfrage.

Produkteigenschaften



Anzahl Griffe 2	Außenmaß max. L x B x H 800 mm x 600 mm x 610 mm	Dichtung geschäumte Deckeldichtung	Ecksicken ja	Farbe der Stapelecken Alu, natur
Garantie 10 Jahre	Gewicht 12 kg	Innenmaß L x B x H 750 mm x 550 mm x 580 mm	Integrierte Rollen nein	Material Aluminium
Material der Stapelecken Aluminium	Schutzart IP65:	Stapelecken ja	Umlaufende Sicken ja	Verschlüsse Comfortverschlüsse
Volumen 239 l	certification-mark-pf TÜV Süd - IP 65	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 126 kg		