



# Crestastep B - 40025

Die bequemste Holzleiter für Maler: auf Stufen  
sicherer arbeiten.

## Produktbeschreibung

- Die bequemste Holzleiter für Maler: auf Stufen  
sicherer arbeiten.
- Tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Niedrige Temperaturleitfähigkeit – damit auch bei  
Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes  
Griffgefühl.
- Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz,  
Stufen aus Buche.
- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Gurtbänder.
- Seitenbandscharniere mit Eimerhaken (Stahl,  
verzinkt).



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

|                              |                                 |                                      |                                    |   |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|
| Arbeitshöhe<br><b>2.5 m</b>  | Belastung<br><b>max. 150 kg</b> | Garantie<br><b>10 Jahre</b>          | Gewicht<br><b>8.5 kg</b>           | Holmhöhe<br><b>66 mm</b>                                |
| Leiterlänge<br><b>1.25 m</b> | Material<br><b>Holz</b>         | Normen<br><b>EN 131 professional</b> | Spreizsicherung<br><b>Gurtband</b> | Sprossen-/Stufen-<br>Holm-Verbindung<br><b>verleimt</b> |
| Sprossen-/                   | Stufenanzahl                    | Stufenanzahl                         | Stufentiefe                        | Transportabmessungen                                    |



|                            |                       |       |       |  |
|----------------------------|-----------------------|-------|-------|--|
| Stufenabstand<br>senkrecht | 4                     | 2 × 4 | 80 mm | ca. 1.250 mm × ca.<br>475 mm × ca. 175<br>mm |
| 265 mm                     |                       |       |       |  |
| senkrechte Leiterhöhe      | untere, äußere Breite |       |       |  |
| 1.19 m                     | 0.48 m                |       |       |  |