DATENBLATT

AFA P - 40031

Der Basistritt mit geringem Gewicht, hoher Stabilität und bequemer Standfläche.

PRODUKTBESCHREIBUNG



- Der Basistritt mit geringem Gewicht, hoher Stabilität und bequemer Standfläche.
- Hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium sorgt für Stabilität und Langlebigkeit.
- 200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech.
- 350 x 577 mm große, durch eine Querstrebe versteifte Standplattform.
- Höchste Stabilität durch eine breite Standfläche.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.





HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Federbremsrollen als Zubehör ab zwei Stufen möglich. Handlauf als Zubehör ab drei Stufen möglich. Entspricht der Norm EN 14 183.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe	2.2 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre

Eigenschaft	Wert
Gewicht	3 kg
Grundfläche	0,4 m × 0,6 m
Material	Aluminium
Normen	EN 14183
Plattformbreite	577 mm
Plattformhöhe	0.2 m
Plattformlänge	350 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	geschweißt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	200 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufenanzahl einschl. Plattform	1
Stufentiefe	200 mm
Transportabmessungen	600 mm × 406 mm × 200 mm

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 3



Federbremsrollen (VE = 4 Stück)
Artikel-Nr. 40036



Fußplatten (1 Satz = 4 Stück)
Artikel-Nr. 40037



Handlauf zu Maschinentritt
Artikel-Nr. 40038

ERSATZTEILE 1



Innenschuh
Artikel-Nr. 800358

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.