



## AFA P - 40031

Der Basistritt mit geringem Gewicht, hoher Stabilität und bequemer Standfläche.

### Produktbeschreibung

- Der Basistritt mit geringem Gewicht, hoher Stabilität und bequemer Standfläche.
- Hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium sorgt für Stabilität und Langlebigkeit.
- 200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech.
- 350 x 577 mm große, durch eine Querstrebe versteifte Standplattform.
- Höchste Stabilität durch eine breite Standfläche.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.



### Hinweise und Besonderheiten

Federbremsrollen als Zubehör ab zwei Stufen möglich.

Handlauf als Zubehör ab drei Stufen möglich.

Entspricht der Norm EN 14 183.

### Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	2.2 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Gewicht	3 kg
Grundfläche	0,4 m × 0,6 m



Material	Aluminium
Normen	EN 14183
Plattformbreite	577 mm
Plattformhöhe	0.2 m
Plattformlänge	350 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	geschweißt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	200 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufenanzahl einschl. Plattform	1
Stufentiefe	200 mm
Transportabmessungen	600 mm × 406 mm × 200 mm

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

[office@zarges.at](mailto:office@zarges.at)

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)

Stand 28.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.