DATENBLATT

# AFA P - 40035

Der Basistritt mit geringem Gewicht, hoher Stabilität und bequemer Standfläche.




## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Der Basistritt mit geringem Gewicht, hoher Stabilität und bequemer Standfläche.
- Hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium sorgt für Stabilität und Langlebigkeit.
- 200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech.
- 350 x 577 mm große, durch eine Querstrebe versteifte Standplattform.
- Höchste Stabilität durch eine breite Standfläche.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.





## HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Federbremsrollen als Zubehör ab zwei Stufen möglich. Handlauf als Zubehör ab drei Stufen möglich. Entspricht der Norm EN 14 183.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Arbeitshöhe | 3 m |
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | natur |
| Garantie | 10 Jahre |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 13.5 kg |
| Grundfläche | 1,35 m × 0,73 m |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 14183 |
| Plattformbreite | 577 mm |
| Plattformhöhe | 0.99 m |
| Plattformlänge | 350 mm |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | geschweißt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 200 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 5 |
| Stufentiefe | 200 mm |
| Transportabmessungen | 734 mm × 1.336 mm × 1.000 mm |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### ZUBEHÖR 3



**Federbremsrollen (VE = 4 Stück)**
Artikel-Nr. 40036



**Fußplatten (1 Satz = 4 Stück)**
Artikel-Nr. 40037



**Handlauf zu Maschinentritt**
Artikel-Nr. 40038

### ERSATZTEILE 1



**Innenschuh**
Artikel-Nr. 800358

**ZARGES GMBH**
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.