



# Betankungsleiter mit 6 Stufen - 40051

Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Oder speziell als Betankungsleiter.

## Produktbeschreibung

- Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Oder speziell als Betankungsleiter.
- Für einen festen Halt der Unterflügelbetankungskupplung, bietet unsere Leiter zwei abnehmbare Aufnahmen am Steigteil der Leiter.
- Für Standsicherheit sorgt die Traverse am Stützteil der Leiter.
- Die großzügige Plattform (450 x 500 mm) aus Stahl-Gitterrost mit einer Rutschsicherheitsklasse R13, sorgt für höchste Standsicherheit.
- Zwei elektrisch ableitfähige Rollen am Steigteil sorgen für ein leichtes Verfahren der Leiter.
- Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich.
- Große, geriefte Standplattform für sicheres und bequemes Arbeiten.
- Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
- Umlaufender Handlauf.
- Breite Quertraverse.





**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:  
<https://www.zarges.com/at/produkte/betankungsleiter-mit-6-stufen-40051>



## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Breite Quertraverse	Garantie
<b>3.6 m</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>natur</b>	<b>1.4 m</b>	<b>10 Jahre</b>
Gewicht	Holmhöhe	Material	Normen	Plattformbreite
<b>20 kg</b>	<b>73 mm</b>	<b>Alu, natur</b>	<b>EN 131-7</b>	<b>450 mm</b>
Plattformhöhe	Plattformlänge	Spreizsicherung	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht
<b>1.6 m</b>	<b>500 mm</b>	<b>Gurtband</b>	<b>gebördelt</b>	<b>265 mm</b>
Sprossen-/Stufenart	Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufentiefe	Transportabmessungen	elektrisch ableitfähig
<b>R13-Stufe</b>	<b>6</b>	<b>80 mm</b>	<b>2.550 mm × 1.450 mm × 400 mm</b>	<b>ja</b>
untere, äußere Breite <b>1200 mm</b>				