DATENBLATT

Treppe - 40055208

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen.





PRODUKTBESCHREIBUNG

- Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen.
- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10).
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.
- Einhängekonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren.
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur Schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts.
- Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Ausladung	1370 mm
Belastung	max. 300 kg

Eigenschaft	Wert
Garantie	10 Jahre
Neigung	60 °
Normen	NF EN ISO 14122-4
Stufenanzahl	9
Stufenbreite	600 mm
max. Belastung Stufe	150 kg
senkrechte Höhe	2250 mm

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 2



Handlauf 9 Stufen
Artikel-Nr. 42355288

Klemmhebel
Artikel-Nr. 42355279

ERSATZTEILE 1

Klemmhebel
Artikel-Nr. 800512

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 11.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.