



# Betankungsleiter mit 4 Stufen - 40098

Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Oder speziell als Betankungsleiter.

## Produktbeschreibung

- Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Oder speziell als Betankungsleiter.
- Für einen festen Halt der Unterflügelbetankungskupplung, bietet unsere Leiter zwei abnehmbare Aufnahmen am Steigteil der Leiter.
- Für Standsicherheit sorgt die Traverse am Stützteil der Leiter.
- Die großzügige Plattform (450 x 500 mm) aus Stahl-Gitterrost mit einer Rutschsicherheitsklasse R13, sorgt für höchste Standsicherheit.
- Zwei elektrisch ableitfähige Rollen am Steigteil sorgen für ein leichtes Verfahren der Leiter.
- Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich.
- Große, geriefte Standplattform für sicheres und bequemes Arbeiten.
- Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
- Umlaufender Handlauf.
- Breite Quertraverse.





## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Breite Quertraverse	Garantie
<b>3 m</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>natur</b>	<b>1.1 m</b>	<b>10 Jahre</b>
Gewicht	Holmhöhe	Material	Normen	Plattformbreite
<b>17 kg</b>	<b>73 mm</b>	<b>Alu, natur</b>	<b>EN 131-7</b>	<b>450 mm</b>
Plattformhöhe <b>1.07 m</b>	Plattformlänge <b>500 mm</b>	Spreizsicherung <b>Gurtband</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>
Sprossen-/Stufenart <b>R13-Stufe</b>	Stufenanzahl einschl. Plattform <b>4</b>	Stufentiefe <b>80 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.050 mm × 1.200 mm × 400 mm</b>	elektrisch ableitfähig <b>ja</b>
untere, äußere Breite <b>1100 mm</b>				