



## Skyline 2E - 40207

Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen.

### Produktbeschreibung

- Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen.
- Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle.
- Sichere Arretierung durch automatisch wirkende Einfallhaken.
- Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



### Hinweise und Besonderheiten

Bequem von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar, mit wandschonenden Laufrollen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Arbeitshöhe <b>9 m</b>	Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Breite Quertraverse <b>1.2 m</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>
Gewicht <b>25.9 kg</b>	Holmhöhe <b>98 mm</b>	Holmhöhe <b>98mm</b>	Laufrollen <b>Gummi</b>	Leiterlänge, ausgefahren <b>8.33 m</b>



Leiterlänge, eingefahren <b>4.7 m</b>	Material <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>	Sprossen-/Stufen-Holm- Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht <b>270 mm</b>
Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Sprossenanzahl <b>16</b>	Sprossenanzahl <b>2 x 16</b>	Stufentiefe <b>30 mm</b>	Transportabmessungen <b>ca. 4.670 mm x ca. 520 mm x ca. 200 mm</b>
äußere Breite der Unterleiter <b>490 mm</b>				