



Everest 2E - 40214

Die komfortable Lösung für Arbeiten in großen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand.

Produktbeschreibung

- Die komfortable Lösung für Arbeiten in großen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand.
- Ab Länge 8,30 m Oberleiter mit Laufrollen. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 40245-40247.
- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Breite Quertraverse	Garantie
9 m	max. 150 kg	natur	1.2 m	10 Jahre



Gewicht 26.2 kg	Holmhöhe 98 mm	Laufrollen Gummi	Leiterlänge, ausgefahren 8.33 m	Leiterlänge, eingefahren 4.7 m
Material Aluminium	Normen EN 131 professional	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 270 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt
Sprossenanzahl 16	Sprossenanzahl 2 × 16	Stufentiefe 30 mm	Transportabmessungen 4.690 mm × 500 mm × 180 mm	certification-mark-pf TÜV Süd
äußere Breite der Unterleiter 490 mm				