



Everest 2E - 40215

Die komfortable Lösung für Arbeiten in großen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand.

Produktbeschreibung

- Die komfortable Lösung für Arbeiten in großen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand.
- Ab Länge 8,30 m Oberleiter mit Laufrollen. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 40245-40247.
- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

| | |
|--------------|-------------|
| Arbeitshöhe | 9.75 m |
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | natur |



| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Breite Quertraverse | 1.2 m |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 28.8 kg |
| Holmhöhe | 98 mm |
| Laufrollen | Gummi |
| Leiterlänge, ausgefahren | 9.13 m |
| Leiterlänge, eingefahren | 5.2 m |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 270 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Sprossenanzahl | 18 |
| Sprossenanzahl | 2 × 18 |
| Stufentiefe | 30 mm |
| Transportabmessungen | 5.210 mm × 500 mm × 230 mm |
| Zertifizierung | TÜV Süd |
| äußere Breite der Unterleiter | 490 mm |

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 2.7.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.