



Everest 2E - 40217

Die komfortable Lösung für Arbeiten in großen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand.

Produktbeschreibung

- Die komfortable Lösung für Arbeiten in großen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand.
- Ab Länge 8,30 m Oberleiter mit Laufrollen. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 40245-40247.
- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	12.75 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur



Breite Quertraverse	1.2 m
Garantie	10 Jahre
Gewicht	41.5 kg
Holmhöhe	114 mm
Laufrollen	Gummi
Leiterlänge, ausgefahren	12.22 m
Leiterlänge, eingefahren	6.9 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	270 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	24
Sprossenanzahl	2 × 24
Stufentiefe	30 mm
Transportabmessungen	6.900 mm × 500 mm × 230 mm
Zertifizierung	TÜV Süd
äußere Breite der Unterleiter	490 mm

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 2.7.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.