



## AMA P - 40260

Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.

### Produktbeschreibung

- Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.
- Modularer Aufbau für jederzeit veränder- und erweiterbare Konfigurationen – ob mobil oder als stationärer Laufsteg.
- Geringes Eigengewicht für schnelle und komfortable Handhabung.
- Extrem robuste, verwindungssteife, korrosionsfeste Leichtmetall-Gesamtkonstruktion.
- Als zweistufiges Grundmodul mit bis zu drei Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet.
- Vielfältiges Zubehör für den stationären und mobilen Einsatz.
- Anbaumodule in vier unterschiedlichen Höhen.
- Bequeme und sichere Stufen (555 x 250 mm) aus Alu-Riffelblech.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 14 183.

### Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	2.4 m
Belastung	max. 150 kg



Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Gewicht	4.8 kg
Material	Aluminium
Module,einzeln	Modul B
Modulkombination	B
Normen	EN 14183
Plattformbreite	555 mm
Plattformhöhe	0.4 m
Plattformlänge	250 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	geschweißt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	200 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	250 mm
Transportabmessungen	620 mm × 550 mm × 400 mm
gesamte Podesttiefe	0.55 m
max. Gesamtgewicht	4.8 kg

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)

Stand 14.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.