



## AMA P - 40261

Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.

### Produktbeschreibung

- Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.
- Modularer Aufbau für jederzeit veränder- und erweiterbare Konfigurationen – ob mobil oder als stationärer Laufsteg.
- Geringes Eigengewicht für schnelle und komfortable Handhabung.
- Extrem robuste, verwindungssteife, korrosionsfeste Leichtmetall-Gesamtkonstruktion.
- Als zweistufiges Grundmodul mit bis zu drei Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet.
- Vielfältiges Zubehör für den stationären und mobilen Einsatz.
- Anbaumodule in vier unterschiedlichen Höhen.
- Bequeme und sichere Stufen (555 x 250 mm) aus Alu-Riffelblech.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 14 183.

### Produkteigenschaften

|             |             |
|-------------|-------------|
| Arbeitshöhe | 2.2 m       |
| Belastung   | max. 150 kg |



|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Beschichtung                      | natur                    |
| Garantie                          | 10 Jahre                 |
| Gewicht                           | 2.9 kg                   |
| Material                          | Aluminium                |
| Module,einzeln                    | Modul A                  |
| Modulkombination                  | A                        |
| Normen                            | EN 14183                 |
| Plattformbreite                   | 555 mm                   |
| Plattformhöhe                     | 0.2 m                    |
| Plattformlänge                    | 250 mm                   |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung  | geschweißt               |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 200 mm                   |
| Sprossen-/Stufenart               | geriffelt                |
| Stufentiefe                       | 250 mm                   |
| Transportabmessungen              | 580 mm × 290 mm × 200 mm |
| gesamte Podesttiefe               | 0.3 m                    |
| max. Gesamtgewicht                | 2.9 kg                   |

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

[office@zarges.at](mailto:office@zarges.at)

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)

Stand 29.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.