DATENBLATT

AMA P - 40262

Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.
- Modularer Aufbau für jederzeit verände- und erweiterbare Konfigurationen – ob mobil oder als stationärer Laufsteg.
- Geringes Eigengewicht für schnelle und komfortable Handhabung.
- Extrem robuste, verwindungssteife, korrosionsfeste Leichtmetall-Gesamtkonstruktion.
- Als zweistufiges Grundmodul mit bis zu drei Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet.
- Vielfältiges Zubehör für den stationären und mobilen Einsatz.
- Anbaumodule in vier unterschiedlichen Höhen.
- Bequeme und sichere Stufen (555 x 250 mm) aus Alu-Riffelblech.







HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 14 183.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe	2.4 m
Belastung	max. 150 kg

Eigenschaft	Wert
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Gewicht	3.9 kg
Material	Aluminium
Module,einzeln	Modul C
Modulkombination	B + C
Normen	EN 14183
Plattformbreite	555 mm
Plattformhöhe	0.4 m
Plattformlänge	250 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	geschweißt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	200 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	250 mm
Transportabmessungen	610 mm × 280 mm × 380 mm
gesamte Podesttiefe	0.8 m
max. Gesamtgewicht	8.7 kg

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 3



AMA Überstiegsmodul
Artikel-Nr. 40273



Bodenwinkel zu AMA
Artikel-Nr. 40269



Rollensatz zu AMA Rollen
Artikel-Nr. 40268

ERSATZTEILE 4



Innenschuh
Artikel-Nr. 800295



Innenschuh
Artikel-Nr. 800296



Innenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 800344



Innenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 800343

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 26.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.