



AMA P - 40265

Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.

Produktbeschreibung

- Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.
- Modularer Aufbau für jederzeit veränder- und erweiterbare Konfigurationen – ob mobil oder als stationärer Laufsteg.
- Geringes Eigengewicht für schnelle und komfortable Handhabung.
- Extrem robuste, verwindungssteife, korrosionsfeste Leichtmetall-Gesamtkonstruktion.
- Als zweistufiges Grundmodul mit bis zu drei Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet.
- Vielfältiges Zubehör für den stationären und mobilen Einsatz.
- Anbaumodule in vier unterschiedlichen Höhen.
- Bequeme und sichere Stufen (555 x 250 mm) aus Alu-Riffelblech.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 14 183.

Produkteigenschaften

| | |
|-------------|-------------|
| Arbeitshöhe | 2.99 m |
| Belastung | max. 150 kg |



| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Beschichtung | natur |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 5.5 kg |
| Material | Aluminium |
| Module,einzeln | Modul F |
| Modulkombination | B + D + E + F |
| Normen | EN 14183 |
| Plattformbreite | 555 mm |
| Plattformhöhe | 0.99 m |
| Plattformlänge | 250 mm |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | geschweißt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 200 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Stufentiefe | 250 mm |
| Transportabmessungen | 690 mm × 290 mm × 980 mm |
| gesamte Podesttiefe | 1.3 m |
| max. Gesamtgewicht | 19.5 kg |

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 14.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.