AMA P - 40265

Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.

Produktbeschreibung

- Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.
- Modularer Aufbau für jederzeit veränder- und erweiterbare Konfigurationen – ob mobil oder als stationärer Laufsteg.
- Geringes Eigengewicht für schnelle und komfortable Handhabung.
- Extrem robuste, verwindungssteife, korrosionsfeste Leichtmetall-Gesamtkonstruktion.
- Als zweistufiges Grundmodul mit bis zu drei Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet.
- Vielfältiges Zubehör für den stationären und mobilen Einsatz.
- Anbaumodule in vier unterschiedlichen Höhen.
- Bequeme und sichere Stufen (555 x 250 mm) aus Alu-Riffelblech.

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 14 183.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe **2.99 m**	Belastung **max. 150 kg**	Beschichtung **natur**	Garantie **10 Jahre**	Gewicht **5.5 kg**
Material **Aluminium**	Module,einzeln **Modul F**	Modulkombination **B + D + E + F**	Normen **EN 14183**	Plattformbreite **555 mm**
Plattformhöhe **0.99 m**	Plattformlänge **250 mm**	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung **geschweißt**	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht **200 mm**	Sprossen-/Stufenart **geriffelt**
Stufentiefe **250 mm**	Transportabmessungen **690 mm × 290 mm × 980 mm**	gesamte Podesttiefe **1.3 m**	max. Gesamtgewicht **19.5 kg**	