DATENBLATT

# Coni B - 40312

Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.









## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.
- Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
- Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Gurtbänder aus Polyester, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

### HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Die Stehleiter für maximale Arbeitshöhen bis zu 6,70 m.
Entspricht der Norm EN 131 professional.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Arbeitshöhe | 3.55 m |
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | natur |
| Garantie | 10 Jahre |

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| Gewicht | 9 kg |
| Grundfläche | 1,36 m × 0,6 m |
| Holmhöhe | 58 mm |
| Leiterlänge | 2.36 m |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Spreizsicherung | Gurtband |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Sprossenanzahl | 8 |
| Sprossenanzahl | 2 × 8 |
| Stufentiefe | 30 mm |
| Transportabmessungen | ca. 2.370 mm × ca. 600 mm × ca. 170 mm |
| Zertifizierung | TÜV Süd |
| senkrechte Leiterhöhe | 2.3 m |
| untere, äußere Breite | 0.6 m |

# ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

## ZUBEHÖR 15



**Diebstahlschutz**
Artikel-Nr. 8210



**Eimerhaken**
Artikel-Nr. 40115



**Einhängeplattform**
Artikel-Nr. 40450



**Erdspitzen**
Artikel-Nr. 40939



**Holmverlängerung**
Artikel-Nr. 40922



**Kettensicherung**
Artikel-Nr. 40252




**Leiterhalter, abschließbar**
Artikel-Nr. 40998



**Quertraverse für nachträglichen Anbau**
Artikel-Nr. 41348



**Quertraverse für nachträglichen Anbau**
Artikel-Nr. 41400



**Schwenkfuß mit Gummiauflage 100 x 55 mm**
Artikel-Nr. 40997



**Schwenkfuß mit Gummiauflage 125 x 50 mm**
Artikel-Nr. 40226



**Werkzeug-Einhängebox**
Artikel-Nr. 40920



**Werkzeugtasche**
Artikel-Nr. 40300



**Werkzeugtasche**
Artikel-Nr. 40301



**Zurrband**
Artikel-Nr. 40960

## ERSATZTEILE 7



**Aufkleber Benutzerhinweise**
Artikel-Nr. 800606



**Außenschuh, elektrisch ableitfähig**
Artikel-Nr. 824475




**Endkappe**
Artikel-Nr. 824152



**Innenschuh**
Artikel-Nr. 824350



**Scharnier**
Artikel-Nr. 809021



**Spreizsicherung (Gurtband)**
Artikel-Nr. 827675



**Versteifung**
Artikel-Nr. 820816

**ZARGES GMBH**
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 11.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.