



# MultiMaster 5 - 40331

Eine Leiter, 5 Modi: Stehleiter, treppengängige Stehleiter, Anlegeleiter im Off-Set-Modus, Anlegeleiter sowie ausgefahrene Anlegeleiter in einem.

## Produktbeschreibung

- Eine Leiter, 5 Modi: Stehleiter, treppengängige Stehleiter, Anlegeleiter im Off-Set-Modus, Anlegeleiter sowie ausgefahrene Anlegeleiter in einem.
- Einfaches und schnelles Verstellen zwischen den Modi mittels Ein-Hand-Bedienung.
- Leichter und ergonomischer Transport dank zwei Rollen am Steigteil und des Handgriffs unterhalb des Tops.
- Erhöhte Flexibilität und Vielseitigkeit durch das speziell geformte Top, dass auch an Innen- und Außenecken sowie Masten angelegt werden kann.
- Top mit magnetischem Fach für Kleinteile sowie 2 Clip-Haltern und zentraler Aussparung für Akkuschauber oder ähnliches Werkzeug.
- 80 mm tiefe Stufen mit integrierten Gummistreifen für spürbar mehr Rutsicherheit in jeder Bewegungsrichtung.
- Leicht, stabil, schnell - das eloxierte Einstiegsmodell für gelegentliche Einsätze.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131-4.

## Produkteigenschaften



Arbeitshöhe als Anlegeleiter	3.7 m
Arbeitshöhe als Stehleiter	3.15 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Gewicht	11.4 kg
Länge als Anlegeleiter	2.88 m
Länge als Stehleiter	1.83 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131-4
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	genietet
Sprossen-/Stufenart	Safer Step
Stufentiefe	80 mm
Transportabmessungen	1.830 mm × 640 mm × 230 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

ZARGES GmbH  
Hallergasse 37  
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0  
Fax: +43-1-749 83 25  
office@zarges.at

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)  
Stand 11.5.2026  
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.