



# Teletower 1T - 40387

Das erste mobile, teleskopische Gerüst der Welt

## Produktbeschreibung

- Der teleskopische Mechanismus erlaubt die Einstellung von fünf Plattformhöhen von 1,00 m bis max. 2,00 m (Arbeitshöhen von 3,00 m bis max. 4,00 m).
- Große Aluminium-Plattform (1,4 x 0,6 m) mit Durchstieg.
- In ca. 7 Min. komplett allein aufgebaut; Spart Zeit und Personal. Durch eine Person bedienbar.
- Leicht zu transportieren - auch in einem kleinen Transporter bzw. PkW-Kofferraum.
- NEU - mit Abstandshaltern für höhere Sicherheit der Klemmgefahr.
- Integrierte Ausleger mit Einrastpositionen für freien sowie wandnahen Stand und Lenkrollen mit Bremsfunktion.
- inkl. Bordbrettern sowie integrierten Geländer- und Kniestreben.
- Durch eine Person bedienbar.



## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Garantie	Gerüstbreite	Gerüsthöhe	Gerüstklasse
<b>4 m</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>0.6 m</b>	<b>3 m</b>	<b>2</b>
Gerüslänge	Gewicht	Inkl. Ausleger	Inkl. Bordbretter	Plattformbreite
<b>1.4 m</b>	<b>59.9 kg</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>0.6 m</b>



Plattformgröße <b>0,6m × 1,4m</b>	Plattformhöhe <b>2 m</b>	Plattformlänge <b>1.4 m</b>	Rollendurchmesser <b>100 mm</b>	Transportabmessungen <b>830 mm × 450 mm × 1.200 mm</b>
Türengängig <b>Ja</b>				