



EFAmix S - 40433

Die Spezialleiter für alle Arbeiten im elektrischen Umfeld.

Produktbeschreibung

- Die Spezialleiter für alle Arbeiten im elektrischen Umfeld.
- Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478.
- 80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung.
- Sicherheitsplattform (250 x 250 mm).
- Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Kunststoff-Ablageschale.
- Zusammengeklappt nur 88 mm tief.
- Stufen aus Alu-Strangpressprofil.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Ablageschale Kunststoff	Arbeitshöhe 3.15 m	Belastung max. 150 kg	Garantie 10 Jahre	Gewicht 8 kg
Grundfläche 1,07 m × 0,57 m	Holmhöhe 50 mm	Holmhöhe 50 mm	Holmhöhe Steig-/ Stützteil 50mm / 50mm	Leiterlänge 1.9 m



Material	Normen	Plattformbreite	Plattformhöhe	Plattformlänge
Alu / Kunststoff	EN 131 professional	250 mm	1.14 m	250 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufentiefe
gebördelt	230 mm	geriffelt	5	80 mm
Transportabmessungen	untere, äußere Breite			
1.890 mm × ca. 570 mm × 100 mm	0.57 m			